



## Wolver HighTec 0W-40

### УПАКОВКА

200 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**Wolver HighTec SAE 0W-40** является высокопроизводительным HC-синтетическим всесезонным легкотекучим моторным маслом для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомашин. Специально отобранные HC-синтетические базовые масла, а также высокоэффективные долговременные защитные присадки передают замечательные качества тяги этому высокопроизводительному моторному маслу.

**Wolver HighTec SAE 0W-40** со своими производственными резервами предназначено для спортивно и экологически ориентированных водителей. Благодаря экономии топлива уменьшается выброс CO<sub>2</sub>.

### СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 0W-40  
API SN/CF/EC  
ACEA A3/B4

### СООТВЕТСТВУЕТ:

BMW Longlife-01  
MB 229.3  
VW 502.00, 505.00

### ***Свойства***

- Высокая износостойкость при всех условиях эксплуатации
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери при трении
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Стабильность к окислению и высоким температурам

### ***Эффективность***

- Оптимальная долговременная защита для всех моторов
- Способствует снижению потребления горючего и выброса вредных веществ
- Отличные свойства "холодного" старта - быстрая смазка всех труднодоступных мест смазки
- Высокая надежность
- Оптимальная чистота двигателя
- Низкий расход масла
- Высокие показатели и стабильность даже при больших интервалах смены масла

- Круглогодичное применение
- Оптимальное давление масла

### **Применение**

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- дизельные легковые автомобили
- Дизель без турбонаддува
- Турбодизель
- с Common Rail дизельной техникой
- с турбонаддувом
- многоклапанная техника
- с катализатором

### **Устранение отходов**

- **Wolver HighTec SAE 0W-40** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

### **Совместимость**

**Wolver HighTec SAE 0W-40** полностью совместимо с обычными HD- маслами и может быть при необходимости смешанным. Для того, чтобы полностью использовать преимущества **Wolver HighTec SAE 0W-40**, все же рекомендуется использование его не смешиваемым.

### **Таблица данных**

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Специальный вес при 15°C	kg/m <sup>3</sup>	851
Вязкость при -30°C	cP	6200
Вязкость при 40°C	cSt	78
Вязкость при 100°C	cSt	13,6
Индекс вязкости		179
Точка воспламенения СОС	°C	220
Температура застывания	°C	-36