



Wolver ProTec 5W-30

УПАКОВКА

200 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver ProTec SAE 5W-30 - HC-синтетическое легкотекучее моторное масло последней генерации с вязкостью SAE 5W30. Исключительные качества этого высокоэффективного моторного масла выполняют все сегодняшние требования эксплуатации. Оно оптимально подходит для продленных интервалов замены масла.

Wolver ProTec SAE 5W-30 специально предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей с системами последующей обработки (например, сажевый фильтр группы PSA), которые требуют моторных масел с низкой вязкостью (ACEA C2), согласно предписаниям производителей. "Low Ash" (Low SAPS формулой -низкого содержания золы) защищает мотор и систему катализатора.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

SAE 5W-30
API SM/CF/EC
ACEA C2, A5/B5, A1/B1
ILSAC GF-4

СООТВЕТСТВУЕТ:

FORD WSS-M2C 913-D
FORD WSS-M2C 929-A
GM 6094 M, HONDA,
HYUNDAI, MAZDA, KIA

Свойства

- Экстремальная износоустойчивость при любых условиях эксплуатации
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери на трение, больше мощности двигателя
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Максимальная стабильность срезания

Эффективность

- Уменьшает расход топлива и выхлопной эмиссии.
- С Low Ash- и топливосберегающей рецептурой
- Замечательные пусковые качества - быстрое снабжение всех мест смазывания, в частности, гидротолкателей (клапанов)
- Стабильное давление масел

- Превосходно длительно сохраняющаяся чистота двигателя
- Предотвращение отложений
- Высокие функциональные резервы и высокая устойчивость продукта, также при самых длинных интервалах замены масел
- Круглогодичное применение

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с Valvetronic
- с катализатором
- дизельные легковые автомобили
- с многоклапанной техникой
- с турбонаддувом
- с Common Rail дизельной техникой
- с системой сажевого фильтра (DPF)
- с катализатором
- Это моторное масло может применяться только для моторов, в которых настоятельно разрешены продукты согласно ACEA A5 / B5.

Устранение отходов

- **Wolver ProTec SAE 5W-30** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость

Wolver ProTec SAE 5W-30 совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver ProTec SAE 5W-30**, рекомендуется применять **Wolver ProTec SAE 5W-30** не смешивая.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Специальный вес при 15°C	kg/m ³	853
Вязкость при -30°C	cP	4200
Вязкость при 40°C	cSt	53,3
Вязкость при 100°C	cSt	9,66
Индекс вязкости		168
Точка воспламенения СОС	°C	220
Температура застывания	°C	-45
TBN	mgKOH/g	10,1
Сульфатная зольность	%	1,09