



Wolver UltraTec 5W-20

УПАКОВКА

200 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver UltraTec SAE 5W-20 - топливосберегающее высокопроизводительное HC-синтетическое легкотекучее моторное масло для современных бензиновых двигателей легковых автомашин, для которых предписано Fuel Economy (FE) масло. Низкая вязкость способствует быстрой смазке и незначительному сопротивлению трения для ощутимого сокращения расхода топлива и эмиссии вредных веществ.

Wolver UltraTec SAE 5W-20 применимо ко всем тепловым и механическим нагрузкам, которые могут встречаться в современных моторах легковых машин с Fuel Economy. Вязкостной уровень рекомендуется для многих машин Honda, Toyota и других ведущих автопроизводителей.

СПЕЦИФИКАЦИИ:
SAE 5W-20
API SN
ILSAC GF-5

СООТВЕТСТВУЕТ:
GM DEXOS 1

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрое прохождение масла до критических точек смазки
- Снижает износ цилиндра и распредвала
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Стабильное масляное покрытие при всех рабочих температурах

Эффективность

- Уменьшает потребление топлива при частичной или полной загрузке машины
- Уменьшает эмиссию частиц и CO₂, бережет окружающую среду
- Отличные показатели при запуске холодного двигателя, быстрое поступление к точкам смазки
- Высокая надежность

- Оптимальная чистота двигателя
- Очень низкий расход масла
- Высокие резервы производительности и высокая стабильность продукта
- Круглогодичное применение

Применение

- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с турбонаддувом
- с катализатором
- Мощные и нормальные 4-х тактные бензиновые двигатели легковых автомобилей
- многоклапанная техника
- с турбонагнетателем
- с Common Rail дизельной техникой
- с катализатором

Устранение отходов

- **Wolver UltraTec SAE 5W-20** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость

Wolver UltraTec SAE 5W-20 полностью совместимо с обычными HD-маслами и может быть при необходимости смешанным. Для того, чтобы полностью использовать преимущества **Wolver UltraTec SAE 5W-20**, все же рекомендуется использование его не смешиваемым.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Специальный вес при 15°C	kg/m ³	852
Вязкость при -30°C	cP	4920
Вязкость при 40°C	cSt	48,2
Вязкость при 100°C	cSt	8,57
Индекс вязкости		156
Точка воспламенения СОС	°C	234
Температура застывания	°C	-45
TBN	mg KOH/g	7,9