



## Wolver UltraTec 5W-30

### УПАКОВКА

200 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**Wolver UltraTec SAE 5W-30** является универсальным HC-синтетическим легкотекучим всесезонным моторным маслом новейшей генерации. Исключительные качества этого высокопроизводительного моторного масла отвечают современным требованиям по использованию Mid SAPS моторных масел. Оно оптимально рассчитано на применение при продленных интервалах замены масла.

**Wolver UltraTec SAE 5W-30** - универсальное HC-синтетическое легкотекучее моторное масло для дизельных двигателей с насос-форсункой без WIV-систем и для легких дизельных двигателей автомобилей General Motors. Благодаря специальному составу это моторное масло исключительно подходит для нескольких новых требований OEM. Эти качества дополнительно гарантируют использование в бензиновых и дизельных двигателях легковых машин и в трейлерах с турбонагнетателем и без него. "Low Ash" (Mid SAPS) -рецептура защищает мотор и систему катализатора.

СПЕЦИФИКАЦИИ:  
SAE 5W-30  
API SM/CF/EC  
ACEA C3, A3/B4

FREIGABEN:  
MB 229.51  
VW 502.00, 505.00, 505.01

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN:  
BMW Longlife 04  
FIAT 9.55535.S2  
GM/OPEL DEXOS 2

### Свойства

- Экстремальная износоустойчивость при любых условиях эксплуатации
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери на трение, больше мощности двигателя
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Максимальная стабильность срезания

### Эффективность

- Уменьшает расход топлива и выхлопной эмиссии.
- С Low Ash- и топливосберегающей рецептурой

- Замечательные пусковые качества - быстрое снабжение всех мест смазывания, в частности, гидротолкателей (клапанов)
- Стабильное давление масел
- Превосходно длительно сохраняющаяся чистота двигателя
- Предотвращение отложений
- Высокие функциональные резервы и высокая устойчивость продукта, также при самых длинных интервалах замены масел
- Круглогодичное применение

### **Применение**

- Мощные дизельные двигатели легковых автомобилей
- многоклапанная техника
- с турбонаддувом
- с непосредственным впрыском топлива
- Дизель с насос-форсункой
- CDI и TDI двигатели
- с Common Rail дизельной техникой
- с системой сажевого фильтра (DPF)
- с катализатором
- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- с многоклапанной техникой
- с Valvetronic
- с охлаждением наддувочного воздуха
- с турбоагнетателем
- с катализатором

### **Устранение отходов**

- **Wolver UltraTec SAE 5W-30** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

### **Совместимость**

- **Wolver UltraTec SAE 5W-30** совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver UltraTec SAE 5W-30**, рекомендуется применять **Wolver UltraTec SAE 5W-30** не смешивая.

### **Таблица данных**

| ПОКАЗАТЕЛЬ               | ЕД.ИЗМ.           | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Специальный вес при 15°C | kg/m <sup>3</sup> | 853               |
| Вязкость при -30°C       | cP                | 5940              |
| Вязкость при 40°C        | cSt               | 68,9              |
| Вязкость при 100°C       | cSt               | 11,64             |
| Индекс вязкости          |                   | 165               |
| Точка воспламенения СОС  | °C                | 228               |
| Температура застывания   | °C                | -39               |
| TBN                      | mgKOH/g           | -                 |