



Wolver UltraTec 5W-40

УПАКОВКА

200 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver UltraTec SAE 5W-40 универсальное, HC-синтетическое всесезонное легкотекучее моторное масло новейшей генерации. Исключительные качества этого высокопроизводительного моторного масла выполняют все сегодняшние требования к эксплуатации. Оно оптимально подходит для удлиненных интервалов замены масла.

Wolver UltraTec SAE 5W-40 - универсальное, HC-синтетическое всесезонное легкотекучее моторное масло новейшей «Low SAP» -генерации. Исключительные качества этого высокопроизводительного моторного масла выполняют сегодняшние требования и условия эксплуатации. Оно оптимально подходит для продлённых интервалов замены масла. Благодаря специально подобранному составу компонентов исключительно подходит и для некоторых новых OEM -требований. Эти качества гарантируют использование в бензиновых и дизельных двигателях легковых машин и трейлерах с турбонагнетателем и без него, а также с системой нейтрализации отработавших газов (сажевый фильтр ACEA C3) и без неё. "Low Ash" (Low SAP) рецептура защищает мотор и систему катализатора. Это моторное масло подходит также для дизельных двигателей легковых машин с системой впрыска топлива насоса-форсунки (PD).

СПЕЦИФИКАЦИИ:
SAE 5W-40
API SM/CF/EC
ACEA C3, A3/B4

FREIGABEN:
MB 229.51
VW 505.01, 502.00, 505.00
RENAULT RN 0700, RN 0710

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN:
BMW Longlife 04
FIAT 9.55535-S2/-T2
FORD WSS-M2C 917-A
GM DEXOS 2
PORSCHE A40

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительные вязкостно-температурные показатели
- Минимальные потери на трение, больше мощности двигателя
- Очень высокая очистительная способность
- Низкая испаряемость
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Максимальная стабильность срезания

Эффективность

- Уменьшает расход топлива и выхлопной эмиссии.
- Низкое содержание серы, фосфора и золы
- С Low Ash- и топливосберегающей рецептурой
- Замечательные пусковые качества - быстрое снабжение всех мест смазывания, в частности, гидротолкателей (клапанов)
- Стабильное давление масел
- Превосходно длительно сохраняющаяся чистота двигателя
- Предотвращение отложений
- Высокие функциональные резервы и высокая устойчивость продукта, также при самых длинных интервалах замены масел
- Круглогодичное применение

Применение

- Мощные дизельные двигатели легковых автомобилей
- с многоклапанной техникой
- с турбонагнетателем
- с непосредственным впрыском топлива
- Дизель с насос-форсункой
- CDI и TDI двигатели
- с Common Rail дизельной техникой
- с системой сажевого фильтра (DPF)
- с катализатором
- Мощные и нормальные 4-тактные бензиновые двигатели
- многоклапанная техника
- с Valvetronic
- с охлаждением наддувочного воздуха
- с турбонаддувом
- с катализатором

Устранение отходов

- **Wolver UltraTec SAE 5W-40** относится к отработанным маслам 2 категории и поэтому надежно при утилизации.

Совместимость

Wolver UltraTec SAE 5W-40 совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver UltraTec SAE 5W-40**, рекомендуется применять **Wolver UltraTec SAE 5W-40** не смешивая.