



Wolver UltraTec Longlife III 5W-30

УПАКОВКА

200 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

Wolver UltraTec Longlife III SAE 5W-30 - новое Longlife III синтезированное высокопроизводительное легкотекучее моторное масло на основе новейших технологий.

Wolver UltraTec Longlife III SAE 5W-30 разработан специально для бензиновых и дизельных двигателей VW-концерна с удлинённым интервалом замены масел (WIV 3 - систем), включая двигатели с насос-форсункой.

Wolver UltraTec Longlife III SAE 5W-30 - моторное масло SAE-класса 5W-30 применимо таким образом для интервала замены масел до 50.000 км и соответственно 2 годам. (обращать внимание на указания завода-изготовителя транспортного средства). Это высокоэффективное моторное масло может назначаться также и в других VW-двигателях всех систем, за исключением R5-, V10 TDi двигателя с насос-форсункой, без и с сажевым фильтром, требующих спецификаций VW 503.00, 506.00, 506.01.

СПЕЦИФИКАЦИИ:
SAE 5W-30
API SM/CF/EC
ACEA C3, A3/B4

FREIGABEN:
VW 504.00, 507.00

ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN:
VW 500.00, 501.00,
501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00,
505.01, 506.00, 506.01

Свойства

- Экстремальная износостойкость
- Исключительная вязкость при температурных изменениях
- Быстрое прохождение масла до критических точек смазки
- Снижает износ цилиндра и распредвала
- Стабильность к окислению и высоким температурам
- Низкая испаряемость
- Очень высокая очистительная способность
- Особенно низкое содержание вредных материалов

Эффективность

- Снижает расход горючего и выброс газа

- Легкий ход двигателя
- Оптимальная чистота двигателя
- Значительно сниженное сопротивление при старте мотора
- Высокая надежность
- Высокие резервы мощности
- Большой интервал замены масла
- Круглогодичное применение

Применение

- VW-форсированные и нормальные 4-х тактные бензиновые двигатели без и с WIV- ситемой
- с многоклапанной техникой
- с турбонагнетателем
- с катализатором
- с удлинённым интервалом замены масел
- VW - дизельные двигатели без и с WIV- ситемой
- двигатели с насос-форсункой
- с системой сажевого фильтра (DPF)
- с турбонаддувом
- с катализатором

Устранение отходов

- **Wolver UltraTec Longlife III SAE 5W-30** относится ко 2-категории отходов и, поэтому надежно утилизируется.

Совместимость

Wolver UltraTec Longlife III SAE 5W-30 совместимо со всеми традиционными HD-маслами и может быть смешано с любым из них. Для того, чтобы использовать все преимущества **Wolver UltraTec Longlife III SAE 5W-30**, рекомендуется применять **Wolver UltraTec Longlife III SAE 5W-30** не смешивая.

Таблица данных

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Специальный вес при 15°C	kg/m ³	855
Вязкость при -30°C	cP	4730
Вязкость при 40°C	cSt	64,00
Вязкость при 100°C	cSt	11,50
Индекс вязкости		176
Точка воспламенения СОС	°C	230
Температура застывания	°C	-45
TBN	mgKOH/g	6,7
Сульфатная зольность	%	0,67